

Einfachfalz - Türe Kunex "Markanta"

	Stk.	Aufgehrichtung	DGL [cm]	Mst. [cm]
Ordi 3	1	RE	200/85	10
? Kleiner Raum	1	RE	200/80	12,5
Aufenthaltstr.	1	RE	200/90	12,5

Einfachfalz - Türe Kunex "Schutztür WET 04"

	Stk.	Aufgehrichtung	DGL [cm]	Mst. [cm]
Ordi 3	1	LI	200/85	Eckzarge
Ordi 4	1	RE	200/90	12,5
Ordi 5	1	LI	200/90	12,5
Labor	1	LI	200/90	12,5
Verb. Ordi 4-5	1	RE	200/80	12,5
Verb. Ordi 5-Labor	1	LI	200/90	12,5
Ordi 2	1	RE	200/90	12,5
Verb. Ordi 2 - Infusion	1	RE	200/90	10
Ordi 6	1	LI	200/90	12,5
Lager	1	LI	200/90	12,5

Schiebetür	1	Schieberichtung LI	200/90	
------------	---	--------------------	--------	--

Türbänder:

Überschlagsprofil gefast,
51,0 mm stark (+0,5/- 1,5 mm), Einleimer Hartholz, WZYL-Schloss FFO
 913, 2 Lappenbänder Simons VX 7939 Bandlänge 120 mm gebohrt (ohne
 Bänder), Bandbezugslinie oben: 278 mm, unten: 1440 mm, Bodennut 15/35
 mm (passend für Athmer Schall-Ex) mit Bodendichter ATHMER Schall-Ex
 montiert,
 Zylinderteilung: 37,5/13,5 mm
Bänder Simons VX7939/120 mm, Edelstahl lose,